

ZES 32 白色玛蹄脂

1. 产品介绍

ZES32 白色玛蹄脂是采用树脂、橡胶、矿物等填料制成，它具有气密性、防水性、防冻性、防腐性、不易老化开裂、常温下可以冷施工等特点。



2. 产品性能及技术指标

- (1) 颜色： 灰白色
- (2) 平均密度： $1550 \pm 100 \text{kg/m}^3$
- (3) 耐热性： 在 95°C 温度下 45° 斜搁 4 小时， 温度升到 120°C 时 45° 斜搁 1h, 无流淌及起泡现象
- (4) 吸水率： 室温浸泡 24 小时， 吸水量不大于试料重量的 0.5%
- (5) 抗冻性： 在 -60°C 下放置 2h， 外观无异常
- (6) 干燥时间： 指干 5 小时， 全干 7 天
- (7) 挥发物： $\leq 30\%$
- (8) 粘结强度： $\geq 0.15 \text{MPa}$ (20°C)
- (9) 延伸率： $\geq 3\%$
- (10) 使用温度： $-60 \sim +80^\circ\text{C}$

3. 产品应用

它是石油化工等行业中与泡沫玻璃、聚氨酯等隔热材料配套保冷、防火、防潮的理想保冷防潮材料。

4. 包装储存

- (1) 铁桶包装， 25kg/桶；
- (2) 避光室温环境下保存。

5. 使用及注意事项

- (1) 搬运过程中轻搬轻放， 防止包装破损。
- (2) 存放于阴凉处， 避免阳光暴晒。
- (3) 施工现场要通风。
- (4) 施工后剩余玛蹄脂要密封保存。
- (5) 建议用量： $9 \sim 10 \text{kg/m}^2$