

ZES DPC 储罐用高性能卷材

1. 产品介绍

振申储罐用高性能卷材是以优质聚酯毡、玻纤毡、玻纤增强聚酯毡为胎基，经 SBS（苯乙烯-丁二烯-苯乙烯）热塑性弹性体改性沥青浸涂后制成，可采用细沙、矿物粒料、PE 膜等为覆面材料，具有优异的防水防潮性能。



2. 产品性能及技术指标

性能	单位	技术指标		
		2.0	3.0	4.0
厚度	mm	2.0	3.0	4.0
单位面积质量	kg/m ²	> 2.3	> 3.8	> 4.5
不透水性	压力 0.3MPa 保持时间 30 分钟	不透水	不透水	不透水
低温柔性/℃		-25℃无裂纹	-25℃无裂纹	-25℃无裂纹
耐热度		105℃无流淌、滴落	105℃无、流淌、滴落	105℃无流淌、滴落
拉力	最大峰拉力纵向/横向(N/50mm)	≥800	≥800	≥800
延伸率	最大峰时延伸率纵向/横向 %	≥40%	≥40%	≥40%
撕裂强度		纵向≥350 N	纵向≥350 N	纵向≥350 N
渗油性	张数	≤2	≤2	≤2
浸水后质量增加	%	≤1.0		
接缝剥离强度	N/mm	≥1.5		
使用温度	℃	-180~+65		

注:如有特殊指标要求，我公司可根据要求定制,产品符合 GB 18242-2008 要求。

3. 产品应用

在低温储罐上主要应用与储罐底部泡沫玻璃层间及泡沫玻璃与找平层间的隔离，起到隔汽、防潮、

均布载荷作用。

4. 包装储存

- (1) 卷包装，规格 10m*1m (长*宽)。
- (2) 运输和存储时竖直放置，避免日晒雨淋，注意通风，存储温度不应高于 50℃。

5. 使用及注意事项

- (1) 运输过程中防止倾斜或横压，必要时加盖苫布。
- (2) 安装过程中可用划刀进行切割。